



Полунавесные оборотные плуги серии DVL/F и DVL/H



Стандартное оборудование:

Сечение основной и тяговой рамы: 250x150 x8 и 180x180x10 мм

С системой защиты от камней 16 мм срезным болтом.

Буферный брус с трехточечной системой навески, тип крепления Polhem.

Поперечный вал: Cat. III

Гидросистема регулировки первого Корпуса, ключи для плуга (3), подставка для парковки.

Инструкция и каталог запчастей

Корпус плуга, тип XL, XU, или UC.

Колесо с гидроприводом : 420/70 – 24 (Ø125)

Расстояние 100 см: рабочая ширина с шагом регулировки 16", 18" или 20" (40, 45 или 50 см)

Гидравлическая система:

2 выхода двойного действия и 1 выход простого действия

Мод е л ь, ко мпл ек та ци я

Плуг полунавесной оборотный 7-корпусной **DVL 71080 F** (срезной болт), оборудованный:

корпусами с отвалами скандинавского типа XL

стандартными предплужниками типа EG

задними дисковыми ножами \varnothing 500 мм

валом сцепки категории 3

Плуг навесной оборотный 8-корпусной **DVL 81080 F** (срезной болт), оборудованный:

корпусами с отвалами скандинавского типа XL

стандартными предплужниками типа EG

задними дисковыми ножами \varnothing 500 мм

валом сцепки категории 3