



## Полунавесные оборотные плуги серии CVL/F и CVL/H



### Стандартное оборудование:

Балки рамы (основной и тяговой рамы): CVL: 150 x150 x7,1 и 150x150x7,1 мм

С системой защиты от камней 16 мм срезным болтом.

Буферный брус с трехточечной системой навески, тип крепления Polhem.

Поперечный вал: Cat. II до 5-Корпусных, Cat. III от 6-Корпусных

Гидросистема регулировки первого орпуса, ключи для плуга (3), подставка для парковки.

Инструкция и каталог запчастей

Корпус плуга тип XL, XU, или UC.

Колесо с гидроприводом CVL: 400/55 - 22.5 (ø100x40 см)

Расстояние 90 см рабочая ширина с шагом регулировки 14", 16" или 18" (35, 40 или 45 см)

Гидравлическая система :

1 выход двойного действия и 1 выход простого действия CVL

Мощность трактора до 180 л.с

**Мод е л ь, к о м п л е к т а ц и я**

Плуг полунавесной оборотный 5-корпусной **CVL 5975 F** (срезной болт), оборудованный:

корпусами с отвалами скандинавского типа XL

стандартными предплужниками типа EG

задними дисковыми ножами  $\varnothing$  500 мм

валом сцепки категории 2

Плуг навесной оборотный 6-корпусной **CVL 6975 F** (срезной болт), оборудованный:

корпусами с отвалами скандинавского типа XL

стандартными предплужниками типа EG

задними дисковыми ножами  $\varnothing$  500 мм

валом сцепки категории 3